

Свойства	
Область применения	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Вставная часть муфты
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
Материал	Сталь Ковкий чугун
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Типоразмер 25 и MMIG10-MA с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.

Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Изделие						
Для шланга с Дв _(mm)	Типоразмер	Идент. размер	Макс. рабочее давление (bar)	Система		
25	25	35,0	50	22 / 23,5		
25	X25	41,0	50	22 / 23,5		
35	35	49,5	50	22		
38	35	49,5	50	22		
42	42	53,0	50	22 / 23,5		
50	50	63,0	50	22		
65	65	73,0	25	22 / 23,5		
	(mm) 25 25 25 35 38 42 50	(mm) 25 25 25 X25 35 35 38 35 42 42 50 50	(mm) 25 25 35,0 25 X25 41,0 35 35 49,5 38 35 49,5 42 42 53,0 50 50 63,0	(mm) (bar) 25 25 35,0 50 25 X25 41,0 50 35 35 49,5 50 38 35 49,5 50 42 42 53,0 50 50 50 63,0 50		