

Свойства	
Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство
Особые признаки	Высокая стойкость к истиранию Гибкость Стойкость к маслу и бензину Гладкий поточный канал, стойкий к разрежению
Внутренний слой	Полиуретан
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Полиуретан
Цвет	Transparent
Температура min.	-40 °C
Температура тах.	90 °C
Рабочие среды	Щебень Зерно Песок и т.д.



Указание

Толщина стенки между спиралями 2,5 мм

Дополнительная информация

- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95
- поверхностное сопротивление < 10, но более 9 Ом
- плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки
- микробиологическая устойчивость при использовании в травокосилках или садовых пылесосах

Изделие Вакуум Вес на м ВD* при 20°С Мин. радиус изгиба Наименование Дюймы Внутренний Ø Наружный Ø Длина рулона 10 / 15 1.1/2" POLY 40 XL 40 50 4,2 0,95 160 0,830 POLY 50 XL 200 10 / 15 50 61 3,8 0,95 1,040 POLY 75 XL 3" 2,7 10 / 15 75 300 1,500 87 0,95 10 / 15 POLY 100 XL 4" 0,90 400 2,600 100 115 1,9 POLY 125 XL 5" 10 / 15 125 140 1,5 0,90 500 3,440 POLY 150 XL 150 167 0,85 600 4,130 10 / 15 6" 1,3

BD = рабочее давление