


# PVC ANTI AB PU

Всасывающе-транспортирующий шланг из ПВХ

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Строительная промышленность Сельскохозяйственная техника
<b>Особые признаки</b>	Стойкость к атмосферным воздействиям Особо высокая стойкость к истиранию Гибкость
<b>Внутренний слой</b>	Полиуретан
<b>Вставка</b>	Жесткий ПВХ спиральной
<b>Наружный слой</b>	Полиуретан
<b>Цвет</b>	металлический зеленый
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура max.</b>	55 °C
<b>Рабочие среды</b>	Зерно Цемент Щебень Гранулированные материалы



## Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	ВД* при 20°C (bar)	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

ВД = рабочее давление