


PVC QUAD

Всасывающе-транспортирующий шланг из ПВХ

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Значительное уменьшение веса Гладкое наружное покрытие Разнообразные возможности применения
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Спираль прямоугольного профиля из ПВХ, цвет антрацит
Наружный слой	ПВХ
Цвет	оранжевый
Температура min.	-25 °C
Температура max.	60 °C
Рабочие среды	Вода и т.д.



Описание

Пластмассовый всасывающий и напорный шланг для технической воды и навозной жижи при очистке и опорожнении

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = рабочее давление