


Свойства						
Область применения	Сельскохозяйственная техника					
Особые признаки	Значительное уменьшение веса Гладкое наружное покрытие Разнообразные возможности применения					
Внутренний слой	ПВХ					
Вставка	Спираль прямоугольного профиля из ПВХ, цвет антрацит					
Наружный слой	ПВХ					
Цвет	оранжевый					
Температура min.	-25 °C					
Температура тах.	60 °C					
Рабочие среды	Вода и т.д.					



Описание

Пластмассовый всасывающий и напорный шланг для технической воды и навозной жижи при очистке и опорожнении

Изделие									
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø _(mm)	Наружный Ø _(mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C _(bar)	Вакуум _(bar)	Мин. радиус изгиба ^(mm)	Длина рулона ^(m)	
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50	
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50	
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50	
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20	
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20	
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20	

BD = рабочее давление