

### Свойства

Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Шланговое соединение
Норма	DIN 20038
Рабочие среды	Сжатый воздух
Материал	Сталь



### Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 B

### Описание

Максимальное отверстия для наибольшего расхода

Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника

### Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (мм)	Ø ID (мм)	b (мм)	Длина (мм)	Ø стопорного бурта (мм)	Рабочее давление, бар
<b>SVB 13 ND SB</b>	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
<b>SVB 15 ND SB</b>	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
<b>SVB 19 ND SB</b>	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
<b>SVB 25 ND SB</b>	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
<b>SVB 32 ND SB</b>	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
<b>SVB 38 ND SB</b>	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
<b>SVB 50 ND SB</b>	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
<b>SVB 53 ND SB</b>	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
<b>SVB 75 ND SB</b>	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø Дв = сквозное отверстие