SVB ND SB
Шланговый соединитель

Свойства

Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Шланговое соединение
Норма	DIN 20038
Рабочие среды	Сжатый воздух
Материал	Сталь



Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 B

Описание

Максимальное отверстия для наибольшего расхода
Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника

Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Длина (mm)	Ø стопорного бурта (mm)	Рабочее давление, бар
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø Дв = сквозное отверстие

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.