

Свойства						
Область применения	Производство промышленного оборудования Промышленность и строительство					
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая					
Соединение 2	Шланговое соединение					
Рабочие среды	Сжатый воздух					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					



Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 B

Описание

Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника Максимальное отверстия для наибольшего расхода

Изделие										
Наименование	Соединительная резьба	Для шланга с Дв _(mm)	Ø ID	Длина _(mm)	Длина резьбы _(mm)	Длина наконечника _(mm)	Ø стопорного бурта	SW (mm)	Рабочее давление, бар	
T 12 13 M SB	G 1/2" -14	13	10,00	73	15	40	22	22	PN 25	
T 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	72	15	40	32	32	PN 25	
T 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	74	17	40	32	36	PN 25	
T 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	80	17	41	36	36	PN 25	
Г 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	90	18	48	39	46	PN 25	
Г 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	92	20	48	45	46	PN 25	
Г 112 38 M SB	G 1.1/2" -11	38	33,00	100	22	51	53	55	PN 25	
T 2 50 M SB	G 2" -11	50	42,00	125	25	72	64	65	PN 25	
T 2 53 M SB	G 2" -11	53	44,00	125	25	72	74	75	PN 25	
T 3 75 M SB	G 3" -11	75	68,00	185	30	120	95	90	PN 25	

SW = размер под ключ – Ø Дв = сквозное отверстие