TRD
Резьбовой наконечник

Свойства

Область применения	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении
Соединение 1	Круглая наружная резьба
Соединение 2	Шланговое соединение
Рабочие среды	Сжатый воздух, вода
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 A

Описание

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников
Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника

Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (mm)	G1	Ø ID (mm)	Длина (mm)	Длина наконечника (mm)	SW (mm)	Конус	Рабочее давление, бар
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = размер под ключ – Ø Дв = сквозное отверстие

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.