

**Свойства**

<b>Область применения</b>	В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении
<b>Соединение 1</b>	Круглая наружная резьба
<b>Соединение 2</b>	Шланговое соединение
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух, вода
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Указание**

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 A

**Описание**

Подходит для резьбовых соединений конусных наконечников

Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника

**Изделие**

Наименование	Для шланга с Дв (mm)	G1	Ø ID (mm)	Длина (mm)	Длина наконечника (mm)	SW (mm)	Конус	Рабочее давление, бар
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = размер под ключ – Ø Дв = сквозное отверстие