

Свойства						
Область применения	Производство промышленного оборудования Промышленность и строительство					
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая					
Соединение 2	Шланговое соединение					
Рабочие среды	Сжатый воздух					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					



## Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 B

## Описание

Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника Максимальное отверстия для наибольшего расхода

Изделие										
Соединительная резьба	Дв			резьбы	Длина наконечника	Ø стопорного бурта	SW (mm)	Рабочее давление, бар		
G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25		
G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25		
G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25		
G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25		
G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25		
	резьба  G 3/4" -14  G 1" -11  G 1" -11  G 1.1/4" -11	резьба Дв (mm)  G 3/4" -14 19  G 1" -11 19  G 1" -11 25  G 1.1/4" -11 25	резьба     Дв (mm)     (mm)       G 3/4" -14     19     15,00       G 1" -11     19     15,00       G 1" -11     25     20,00       G 1.1/4" -11     25     20,00	резьба         Дв (mm)         (mm)         (mm)           G 3/4" -14         19         15,00         71           G 1" -11         19         15,00         73           G 1" -11         25         20,00         75           G 1.1/4" -11         25         20,00         80	резьба         Дв (mm)         (mm)         (mm)         резьбы (mm)           G 3/4" -14         19         15,00         71         19           G 1" -11         19         15,00         73         20           G 1" -11         25         20,00         75         20           G 1.1/4" -11         25         20,00         80         23	резьба         Дв (mm)         (mm)         резьбы (mm)         наконечника (mm)           G 3/4" -14         19         15,00         71         19         40           G 1" -11         19         15,00         73         20         40           G 1" -11         25         20,00         75         20         41           G 1.1/4" -11         25         20,00         80         23         41	резьба         Дв (mm)         (mm)         резьбы (mm)         наконечника (mm)         бурта (mm)           G 3/4" -14         19         15,00         71         19         40         32           G 1" -11         19         15,00         73         20         40         32           G 1" -11         25         20,00         75         20         41         36           G 1.1/4" -11         25         20,00         80         23         41         36	резьба         Дв (mm)         (mm)         резьбы (mm)         наконечника (mm)         бурта (mm)         (mm)		

SW = размер под ключ – Ø Дв = сквозное отверстие