

НК В3/В14 230V

Электродвигатель В3/В14 230V

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Конструктивное исполнение В3/В14 съемные опоры
Степень защиты	IP 55
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Материал	Корпус: алюминий лакированный



Описание

Самоохлаждаемые однофазные электродвигатели переменного тока
230 В переменный ток, 4-полюсн.

Исполнение FCSP - с технологическим конденсатором

Исполнение FBSP HT - с пусковым и технологическим конденсатором

Изделие

Наименование	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Гц (A)	LF 50 Гц	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D вала (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Вес (kg)
НК K 201 FCSP	1400	0,18	1,62	0,90	63	100	207	185	11	60	90	5,0
НК K 202 FCSP	1390	0,25	1,99	0,92	71	112	225	205	14	70	105	7,0
НК K 202 FBSP HT	1390	0,25	2,02	0,92	71	112	225	210	14	70	105	6,1
НК K 203 FCSP	1410	0,37	2,81	0,92	71	112	225	205	14	70	105	8,0
НК K 203 FBSP HT	1410	0,37	2,95	0,92	71	112	225	210	14	70	105	7,6
НК K 204 FCSP	1370	0,55	4,00	0,92	80	125	255	235	19	80	120	11,0
НК K 204 FBSP HT	1370	0,55	4,25	0,92	80	125	255	240	19	80	120	8,9
НК K 205 FCSP	1410	0,75	5,22	0,92	80	125	255	235	19	80	120	13,0
НК K 205 FBSP HT	1410	0,75	5,45	0,92	80	125	255	240	19	80	120	10,0
НК K 206 FCSP	1410	1,10	7,20	0,95	90	140	285	265	24	95	140	15,0
НК K 206 FBSP HT	1410	1,10	7,45	0,95	90	140	285	270	24	95	140	14,5
НК K 207 FCSP	1410	1,50	9,57	0,95	90	140	310	265	24	95	140	17,5
НК K 207 FBSP HT	1410	1,50	9,83	0,95	90	140	310	270	24	95	140	16,0
НК K 208 FCSP	1430	2,20	13,09	0,95	100	160	320	275	28	110	160	24,5
НК K 208 FBSP HT	1430	2,20	13,48	0,95	100	160	320	280	28	110	160	21,0

P 50 Hz = nominal output at 230 V/50 Hz – n 50 Hz = nominal speed at 230 V/50 Hz – I 50 Гц = номинальный ток при 230 В/50 Гц – LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц