


Свойства	
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	макс. 350 бар





Указание

Внимание!

Клапаны типа HKEMDV10N01/NC1 не являются седельными клапанами.

Для клапанов HKEMDV08***230AC необходимо использовать штекер постоянного тока HKSP669

Момент затяжки для клапана размером 08 в алюминиевом корпусе: 34-41 Hм Момент затяжки для клапана размером 08 в стальном корпусе: 47-54 Hм Момент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 Hм Момент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 Hм Момент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 Hм Момент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Hм

Изделие										
Наименование	Управление	Объемный поток max.		B	C	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	Исп- олн- ение	Номинальное напряжение / род тока	Bec
HK EMDV 08 N08 12DC		(L/min) 38.0	(mm)	(mm)	(mm)	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 B DC	(kg)
	с предварительной настройкой									
HK EMDV 08 N08 24DC	с предварительной настройкой	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 B DC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	с предварительной настройкой	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 B AC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	с предварительной настройкой	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 B DC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	с предварительной настройкой	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 B DC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	с предварительной настройкой	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 B AC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	с непосредственной настройкой	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 B DC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	с непосредственной настройкой	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 B DC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	с непосредственной настройкой	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 B AC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	с непосредственной настройкой	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 B DC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	с непосредственной настройкой	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 B DC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	с непосредственной настройкой	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 B AC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	с непосредственной настройкой	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 B DC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	с непосредственной настройкой	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 B DC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	с непосредственной настройкой	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 B AC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	с предварительной настройкой	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 B DC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	с предварительной настройкой	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 B DC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	с предварительной настройкой	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 B AC	0,90
HK EMDV 12 NG4 12DC	с предварительной настройкой	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 B DC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	с предварительной настройкой	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 B DC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	с предварительной настройкой	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 B AC	0,90

⁽¹⁾ без аварийного ручного управления - (2) с аварийным ручным управлением

Принадлежности				
HK GEH 20 AL	Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий			
HK GEH 20 GGG	Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода GGG40			
HK SP DIN 43650	3650 Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400			
HK SP EMDV	Катушка для картриджного клапана EMDV			