

KP 200 RM

Компактный шланг высокого давления, износостойкий

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа
Особые признаки	Пройдено импульсное испытание до 1 миллиона циклов!
Норма	превышает требования EN 857 2SC
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	не поддерживает горения в соответствии со стандартом MSHA Синтетическая резина с высокой износо-, озono- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Гликоль Эмульсии воды и масла Вода (от 0 °C до + 70 °C) Минеральное масло



Изделие

Наименование DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Испытательное давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800
KP 208 RM	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680
KP 210 RM	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540
KP 213 RM	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380
KP 216 RM	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160
KP 220 RM	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120
KP 225 RM	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр