


### Свойства

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Сельскохозяйственная техника<br>Строительная промышленность<br>Производство промышленного оборудования  |
| <b>Особые признаки</b>    | Стойкость к озону и истиранию<br>Стойкость к атмосферным воздействиям<br>Большое число химических сред<br>Стойкость к изломам и ударам,<br>нечувствительность к переездам<br>стойкость к УФ-излучению<br>Стойкость к пару до +130 °C (около 30 минут) |
| <b>Внутренний слой</b>    | Черный гладкий внутренний слой из EPDM без пор  |
| <b>Вставка</b>            | Две оплетки из синтетических нитей  |
| <b>Наружный слой</b>      | Стойкая к маслу, смазке и химикатам CR-резина   |
| <b>Цвет</b>               | черный с желтой волнистой линией  |
| <b>Температура min.</b>   | -30 °C  |
| <b>Температура max.</b>   | 100 °C  |
| <b>Рабочие среды</b>      | Вода  |



### Изделие

| Наименование    | Дюймы  | Внутренний Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина рулона (m) |
|-----------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| GOLDSCHLANGE 10 | 3/8"   | 10                | 3,5                 | 30,0                   | 90                          | 45                      | 40               |
| GOLDSCHLANGE 13 | 1/2"   | 13                | 3,9                 | 30,0                   | 90                          | 50                      | 40               |
| GOLDSCHLANGE 16 | 5/8"   | 16                | 3,6                 | 25,0                   | 70                          | 70                      | 40               |
| GOLDSCHLANGE 19 | 3/4"   | 19                | 4,4                 | 25,0                   | 75                          | 80                      | 40               |
| GOLDSCHLANGE 22 | 7/8"   | 22                | 4,5                 | 20,0                   | 60                          | 100                     | 40               |
| GOLDSCHLANGE 25 | 1"     | 25                | 4,5                 | 20,0                   | 60                          | 110                     | 40               |
| GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32                | 5,5                 | 12,0                   | 36                          | 175                     | 40               |
| GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38                | 6,5                 | 12,0                   | 36                          | 250                     | 40               |
| GOLDSCHLANGE 50 | 2"     | 50                | 7,5                 | 10,0                   | 30                          | 300                     | 40               |