
GOLDSCHLANGE

Шланг для воды и очистки



Свойства						
Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования					
Особые признаки	Стойкость к озону и истиранию Стойкость к атмосферным воздействиям Большое число химических сред Стойкость к изломам и ударам, нечувствительность к переездам стойкость к УФ-излучению Стойкость к пару до +130 °C (около 30 минут)					
Внутренний слой	Черный гладкий внутренний слой из EPDM без пор					
Вставка	Две оплетки из синтетических нитей					
Наружный слой						
паружный слои	Стойкая к маслу, смазке и химикатам CR- резина					
Цвет	• •					
	резина					
Цвет	резина черный с желтой волнистой линией					



Изделие								
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø _(mm)	Толщина стенок _(mm)	Рабочее давление _(bar)	Продавливающее усилие _(bar)	Мин. радиус изгиба _(mm)	Длина рулона ^(m)	
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40	
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40	
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40	
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40	
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40	
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40	
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40	
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40	
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40	