


# ND 300 BL, GRN, R

Шланг низкого давления, вставной шланг

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Производство промышленного оборудования Общее применение для воздуха, воды и т.д.
<b>Внутренний слой</b>	Основа из NBR (нитрильная)
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух Гидравлические жидкости (на минеральной основе) Антифризы



## Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Цвет
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	синий
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	синий
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	синий
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	синий
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	синий
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	зеленый
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	зеленый
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	зеленый
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	зеленый
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	зеленый
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	красный
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	красный
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	красный
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	красный
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	красный

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр