HK VAK FILTRA GL

Вакуумное фильтрационное устройство из стекла

Свойства

Соединение	Штуцер для шланга имеет диаметр 6 мм



Указание

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Описание

Вакуумный фильтрационный прибор из стекла для визуальной оценки состояния жидкостей.

Указания по заказу

Мембранный фильтр, вакуумный насос и всасывающий шланг заказываются отдельно.

Дополнительная информация

С помощью вакуумного насоса проба масла всасывается через фильтр в емкость для фильтрата.
Оставшиеся на фильтре загрязнения позволяют судить о загрязнении масла.
Объем емкости для фильтрата составляет 1000 мл,
объем стеклянной насадки составляет 250 мл,
емкость фильтрационной бутылки составляет 12,5 см2 при диаметре фильтра 50 мм.

Изделие

Наименование	Вес (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Принадлежности

HK VAK MEM	Фильтр для вакуумной фильтрации

Дополнительные элементы

HK VAK PUMPE	Ручной вакуумный насос
PSK	Шланг из ПВХ, прозрачный

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.