

PA 700 AOL 90

Пресс-арматура, DKOL, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение | DKOL |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Серия | Легкий |



Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Кольцо круглого сечения |
|---------------|----|--------|-------|------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|
| PA 710 AOL 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 77,5 | 37,0 | 9,0 x 1,5 |
| PA 713 AOL 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 85,5 | 42,0 | 12,0 x 2,0 |
| PA 716 AOL 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 106,5 | 52,5 | 15,0 x 2,0 |