

ACN HO

Ниппель AC-CLIP, контрсоединение, нар.резьба с упл.кольцом кругл.сеч.

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Ниппель для кондиционерных шлангов, зажимная система |
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | O-ring sealed |
| Модель | Контрсоединение, наружная резьба с уплотнением кольцом круглого сечения |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | G1 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|-----|--------|-------|-----------------|-----------|---------|----|
| ACN 08 HO 5/8 | 8 | 5 | 5/16" | 5/8" -18 UNF | 5,5 | 91,4 | 17 |
| ACN 10 HO 13 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF | 8,0 | 95,4 | 22 |
| ACN 13 HO 16 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 9,7 | 99,0 | 22 |
| ACN 16 HO 20 | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -14 UNS | 11,9 | 106,3 | 27 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр