


SRS 0 PP

Хомут для труб, легкая серия

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Хомуты для труб
Дополнение к модели	Внутренняя сторона хомута с ребрами
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Температура min.	-30 °C
Температура max.	90 °C
Материал	Полипропилен



Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы d2 (mm)	Наружный Ø трубы d2	Размер хомута	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Варианты изделия

SRS 0 PA Хомут для труб, легкая серия, Полиамид 6

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

A 0	Компоновка группы A 0
A 0 A	Компоновка группы A 0, монтаж