


# HK FAC HC2

Поршневой шток хромированный HC 200

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>         | Поршневые штоки - мерная длина<br>допуск f7  |
| <b>Материал</b>           | Сталь 20MnV6   |
| <b>Защита поверхности</b> | Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм<br>Твердость поверхностного слоя HRC 66-69<br>(HV 850-1000)<br>Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм<br>Коррозионная стойкость до 200 часов<br>тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9 |



## Указание

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения  
(например, грузоподъемные борты и т.д.)

## Указания по заказу

Max. production length 6.00 m

другие размеры по специальному запросу

## Изделие

| Наименование        | Ø S<br>(mm) | Weight / meter<br>(kg) |
|---------------------|-------------|------------------------|
| HK FAC 016 HC2 L000 | 16          | 1,58                   |
| HK FAC 018 HC2 L000 | 18          | 2,00                   |
| HK FAC 020 HC2 L000 | 20          | 2,47                   |
| HK FAC 022 HC2 L000 | 22          | 2,99                   |
| HK FAC 025 HC2 L000 | 25          | 3,86                   |
| HK FAC 028 HC2 L000 | 28          | 4,84                   |
| HK FAC 030 HC2 L000 | 30          | 5,56                   |
| HK FAC 032 HC2 L000 | 32          | 6,32                   |
| HK FAC 035 HC2 L000 | 35          | 7,56                   |
| HK FAC 036 HC2 L000 | 36          | 8,00                   |
| HK FAC 040 HC2 L000 | 40          | 9,88                   |
| HK FAC 042 HC2 L000 | 42          | 10,86                  |
| HK FAC 045 HC2 L000 | 45          | 12,50                  |
| HK FAC 050 HC2 L000 | 50          | 15,43                  |
| HK FAC 055 HC2 L000 | 55          | 18,67                  |
| HK FAC 056 HC2 L000 | 56          | 19,36                  |
| HK FAC 060 HC2 L000 | 60          | 22,22                  |
| HK FAC 063 HC2 L000 | 63          | 24,50                  |
| HK FAC 070 HC2 L000 | 70          | 34,72                  |
| HK FAC 080 HC2 L000 | 80          | 39,51                  |
| HK FAC 090 HC2 L000 | 90          | 50,00                  |
| HK FAC 100 HC2 L000 | 100         | 61,73                  |
| HK FAC 110 HC2 L000 | 110         | 74,70                  |
| HK FAC 120 HC2 L000 | 120         | 88,89                  |
| HK FAC 140 HC2 L000 | 140         | 121,00                 |

Ø S = диаметр поршневого штока