

K 44-32 / K44-61

Резьбовое соединение, Т-образное

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Соединение 1 - 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Стыковые исполнения |
| Модель | для крепления переборочной стенки |
| Конструкция | T-образная форма |
| Комплект поставки | с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Ø d1 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-32 | 15 | M 22 x 1,5 | 34 | 114 | 54 | 19 | 27 | 27 |
| K 44-61 | 18 | M 22 x 1,5 | 34 | 114 | 54 | 24 | 32 | 27 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

| | |
|----------|---|
| K 440-26 | Соединительный штуцер, переборочное резьбовое соединение, Сталь |
|----------|---|