


Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 50 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6



Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК НМ 011 100	P	5	100	40	1,4
НК НМ 011 210	P	5	210	40	1,4
НК НМ 011 350	P	5	350	40	1,4
НК НМ 012 100	A + B	5	100	40	1,4
НК НМ 012 210	A + B	5	210	40	1,4
НК НМ 012 350	A + B	5	350	40	1,4
НК НМ 013 100	A	5	100	40	1,4
НК НМ 013 210	A	5	210	40	1,4
НК НМ 013 350	A	5	350	40	1,4
НК НМ 014 100	B	5	100	40	1,4
НК НМ 014 210	B	5	210	40	1,4
НК НМ 014 350	B	5	350	40	1,4