


Свойства	
Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 50 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6





## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие					
Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Bec (kg)
HK HM 011 100	Р	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	Р	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	Р	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	В	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	В	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	В	5	350	40	1,4