


Свойства	
Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 35 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6





Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие						
Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min.	Диапазон регулировки давления max.	Высота пластины	Bec	
		(bar)	(bar)	(mm)	(kg)	
HK HMP 011 100	Р	3	100	40	1,4	
HK HMP 011 210	Р	10	210	40	1,4	
HK HMP 011 350	Р	3	350	40	1,4	
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4	
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4	
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4	
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4	
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4	
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4	
HK HMP 014 350	В	15	350	40	1,4	