SANDSTRAHL

Шланг для пескоструйных систем



Свойства				
Область применения	Для очистки металла, камня и других поверхностей и транспортировки очень абразивных сред			
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию			
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и медный провод			
Наружный слой	Натуральный и синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям С рифленой поверхностью			
Цвет	черный			
Температура min.	-40 °C			
Температура тах.	70 °C			
Рабочие среды	Песок			



Изделие						
Наименование	Внутренний Ø _(mm)	Наружный Ø _(mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие _(bar)	Мин. радиус изгиба ^(mm)	Длина рулона ^(m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40