

### Свойства

Область применения	Для очистки металла, камня и других поверхностей и транспортировки очень абразивных сред
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и медный провод
Наружный слой	Натуральный и синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям С рифленой поверхностью
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Песок



### Изделие

Наименование	Внутренний Ø (мм)	Наружный Ø (мм)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (мм)	Длина рулона (м)
<b>SANDSTRahl 13-7</b>	13	27	12,0	36	127	40
<b>SANDSTRahl 19-7</b>	19	33	12,0	36	190	40
<b>SANDSTRahl 25-7</b>	25	39	12,0	36	254	40
<b>SANDSTRahl 32-8</b>	32	48	12,0	36	320	40
<b>SANDSTRahl 38-9</b>	38	56	12,0	36	380	40
<b>SANDSTRahl 51-11</b>	51	69	12,0	36	510	40
<b>SANDSTRahl 63-9.5</b>	63	82	12,0	36	635	40