


# TEX WAS

Облегченный шланг, сохраняющий форму, с текстильной оплеткой

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Промышленность и строительство Сельскохозяйственная техника
<b>Особые признаки</b>	Чрезвычайно легкий, стойкий к изломам и гибкий (в том числе на холоде) Возможна длительная работа под очень высоким давлением Занимает мало места благодаря тонким стенкам, возможна намотка Превосходная стойкость к старению и озону
<b>Внутренний слой</b>	Высококачественная резина из EPDM
<b>Вставка</b>	Высокопрочная нить из полиэфира, окрашенная, круглотканая.
<b>Наружный слой</b>	EPDM (с узором)
<b>Цвет</b>	черный с синими полосами
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода



## Описание

Сматываемый промышленный шланг (также подходит для горячей воды)

## Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60