TEX WAS

Облегченный шланг, сохраняющий форму, с текстильной оплеткой



Свойства					
Область применения	Промышленность и строительство Сельскохозяйственная техника				
Особые признаки	Чрезвычайно легкий, стойкий к изломам и гибкий (в том числе на холоде) Возможна длительная работа под очень высоким давлением Занимает мало места благодаря тонким стенкам, возможна намотка Превосходная стойкость к старению и озону				
Внутренний слой	Высококачественный резина из EPDM				
Вставка	Высокопрочная нить из полиэфира, окрашенная, круглотканая.				
Наружный слой	EPDM (с узором)				
Цвет	черный с синими полосами				
Температура min.	-30 °C				
Температура max.	100 °C				
Рабочие среды	Вода				



Описание

Сматываемый промышленный шланг (также подходит для горячей воды)

Изделие							
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Толщина стенок	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба	Длина рулона
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60