

# SKM HL 2 MULTIR

Неподвижная половина муфты с несколькими соединениями, прямоугольная

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Вставная втулка
<b>Норма</b>	согласно ISO 16028
<b>Остаточное давление:</b>	Возможность подсоединение до 40 бар остаточного давления на стороне штекера
<b>Модель</b>	Муфта с несколькими соединениями
<b>Дополнение к модели</b>	Пластинчатая конструкция в качестве быстросъемной системы
<b>макс.: расход</b>	100 L/min



## Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

## Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

## Изделие

Наименование	Для наружного Ø трубы (mm)	Серия	Рабочее давление (bar)	Типоразмер
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2