SKM HL 2 MULTI R

Неподвижная половина муфты с несколькими соединениями, прямоугольная



Свойства			
Область применения	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника		
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°		
Соединение 2	Вставная втулка		
Норма	согласно ISO 16028		
Остаточное давление:	Возможность подсоединение до 40 бар остаточного давления на стороне штекера		
Модель	Муфта с несколькими соединениями		
Дополнение к модели	Пластинчатая конструкция в качестве быстросменной системы		
макс.: расход	100 L/min		



Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и

упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

Изделие

Наименование	Для наружного Ø трубы ^(mm)	Серия	Рабочее давление (bar)	Типоразмер
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2