

# SKS HL 2 MULTI R

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями, прямоугольная

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Область применения</b>   | Промышленность<br>Транспортные и коммунальные автомобили<br>Сельскохозяйственная техника |
| <b>Соединение 1</b>         | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая  |
| <b>Форма уплотнения 1</b>   | Внутренний конус 24°   |
| <b>Соединение 2</b>         | Штекер   |
| <b>Норма</b>                | согласно ISO 16028   |
| <b>Остаточное давление:</b> | Возможность подсоединение до 40 бар остаточного давления на стороне штекера              |
| <b>Модель</b>               | Муфта с несколькими соединениями   |
| <b>Дополнение к модели</b>  | Пластинчатая конструкция в качестве быстросъемной системы                                |
| <b>макс.: расход</b>        | 100 L/min  |



## Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

## Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

## Изделие

| Наименование        | Для наружного Ø трубы (mm) | Серия | Рабочее давление (bar) | Типоразмер |
|---------------------|----------------------------|-------|------------------------|------------|
| SKS 08 HL 2 MULTI R | 10                         | L     | 200,0                  | 2          |
| SKS 10 HL 2 MULTI R | 12                         | L     | 200,0                  | 2          |
| SKS 13 HL 2 MULTI R | 15                         | L     | 200,0                  | 2          |
| SKS 16 HL 2 MULTI R | 18                         | L     | 200,0                  | 2          |