

SKS HL 2 MULTI R

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями, прямоугольная

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Штекер
Норма	согласно ISO 16028
Остаточное давление:	Возможность подсоединение до 40 бар остаточного давления на стороне штекера
Модель	Муфта с несколькими соединениями
Дополнение к модели	Пластинчатая конструкция в качестве быстросменной системы
макс.: расход	100 L/min



Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

Изделие

Наименование	Для наружного Ø трубы (mm)	Серия	Рабочее давление (bar)	Типоразмер
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2