

# SKS IR 2 MULTI R

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями,  
прямоугольная

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Штекер
Норма	согласно ISO 16028
Остаточное давление:	Возможность подсоединение до 40 бар остаточного давления на стороне штекера
Модель	Муфта с несколькими соединениями
Дополнение к модели	Пластинчатая конструкция в качестве быстросменной системы
макс.: расход	100 L/min



## Указание

Рабочее давление: 200 бар на каждую муфту, но не более 600 бар для всего соединения с  
несколькими муфтами

## Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима  
частая замена деталей установки.

## Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными  
преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными  
соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких  
соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание  
воздуха и

упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

## Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Рабочее давление (bar)	Типоразмер
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2