
HK FMP

Корпус для нагнетательного фильтра FMP 320 бар

Свойства

Исполнение	без перепускного клапана, без индикатора загрязнения без фильтрующего элемента
Рабочее давление	макс. 320 бар





Указание

Размер "B": необходимое свободное пространство для смены фильтрующего элемента

Описание

Нагнетательный фильтр для установки на трубопроводы

Расчет (Qмакс.) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/c) при Δpges = 1,25 бар

Указания по заказу

Фильтрующий элемент не входит в комплект поставки! Заказывается отдельно.

Изделие

Наименование	Площадь фильтра (m2)	Проводное соединение	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Вес (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Принадлежности

HK VA OPT	Оптический индикатор загрязнения
HK VA EL	Электрический индикатор загрязнения

Запасные части

HK HP H	Фильтрующий элемент для нагнетательного фильтра FMP/FHP

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.