PRT M HR

Муфта Perrot, приемная часть, наружная резьба

Свойства

Соединение 1	Приемная часть муфты
Форма уплотнения 1	Уплотнение кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Горячее цинкование



Изделие

Наименование	Рабочее давление (bar)	Размер муфты (mm)	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12,0	50,0	G 1.1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12,0	50,0	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12,0	50,0	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12,0	70,0	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12,0	70,0	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12,0	70,0	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12,0	89,0	G 2.1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12,0	89,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12,0	108,0	G 2.1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12,0	108,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12,0	108,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12,0	133,0	G 2.1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12,0	133,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12,0	133,0	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12,0	159,0	G 2.1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12,0	159,0	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12,0	159,0	G 6" -11

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.