

PRT M HR

Муфта Perrot, приемная часть, наружная резьба

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 | Приемная часть муфты |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Горячее цинкование |



Изделие

| Наименование | Рабочее давление (bar) | Размер муфты (mm) | G1 |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| PRT M 50 HR 1.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 1.1/2" -11 |
| PRT M 50 HR 2 | 12,0 | 50,0 | G 2" |
| PRT M 50 HR 2.1/2 | 12,0 | 50,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 2 | 12,0 | 70,0 | G 2" |
| PRT M 70 HR 2.1/2 | 12,0 | 70,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 70 HR 3 | 12,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| PRT M 89 HR 2.1/2 | 12,0 | 89,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 89 HR 3 | 12,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 2.1/2 | 12,0 | 108,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 108 HR 3 | 12,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| PRT M 108 HR 4 | 12,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 2.1/2 | 12,0 | 133,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 133 HR 4 | 12,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| PRT M 133 HR 5 | 12,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| PRT M 159 HR 2.1/2 | 12,0 | 159,0 | G 2.1/2" -11 |
| PRT M 159 HR 4 | 12,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| PRT M 159 HR 6 | 12,0 | 159,0 | G 6" -11 |