


Свойства	
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	нержавеющая сталь





1

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

50

65

Указания по заказу

WA 050 VBF VA

WA 065 VBF VA

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие Наименование РИ (бар) DN G1 WA 004 VBF VA 4 25 Rp 1/8" 27,0 WA 006 VBFVA 6 25 Rp 1/4" 27,0 Rp 3/8" WA 010 VBF VA 10 25 32,0 WA 013 VBF VA 13 25 Rp 1/2" 41,0 WA 020 VBF VA 20 25 Rp 3/4" 50,0 WA 025 VBF VA 25 25 Rp 1" 55,0 WA 032 VBF VA 32 16 Rp 1.1/4" 70,0 WA 040 VBF VA 40 16 Rp 1.1/2" 75,0

16

10

Варианты изделия		
WA VBF	Соединение VBF, ковкий чугун, Ковкий чугун	
WA VBF RG	Соединение VBF, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза	

Rp 2"

Rp 2.1/2"

90,0

110,0