

WA VCF RG

Соединение ... VCF, литейная оловянно-цинковая бронза

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | дюймовая наружная резьба, коническая |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Норма | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Применение | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C |
| Конструкция | прямые |
| Исполнение | из 3-х частей резьбовое соединение |
| Материал | Литейная оловянно-цинковая бронза |



Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|--------|---------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1" | 42,0 |

Варианты изделия

| | |
|-----------|--|
| WA VCF | Соединение ... VCF, ковкий чугун, Ковкий чугун |
| WA VCF VA | Соединение ... VCF, VA, нержавеющая сталь |