


Свойства				
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Форма Е			
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 60°			
Модель	Ввертный штуцер			
Конструкция	прямые			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





Указание

Применяется как ввертное соединение с ED и как соединитель с внутренним конусом 60°

Изделие					
Наименование	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)	
GE HRED 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	24,0	14	
GE HRED 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	28,5	19	
GE HRED 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	33,0	19	
GE HRED 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	34,5	19	
GE HRED 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	33,5	22	
GE HRED 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	35,0	22	
GE HRED 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	38,5	22	
GE HRED 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	37,5	27	
GE HRED 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	41,0	27	
GE HRED 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	43,0	27	
GE HRED 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	45,0	32	
GE HRED 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	43,0	32	
GE HRED 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	47,0	32	
GE HRED 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	51,0	32	
GE HRED 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	49,0	41	
GE HRED 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	53,0	41	
GE HRED 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	55,0	50	
GE HRED 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	58,0	50	
GE HRED 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	64,0	55	

SW = размер под ключ

Запасные части

WD Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED