


## Свойства

<b>Модель</b>	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
<b>Рабочее давление</b>	до 400 бар
<b>Скорость скольжения max.</b>	0,5 m/s
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура max.</b>	80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральные масла
<b>Монтаж</b>	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
<b>Материал</b>	(1) динамическое уплотнение: Полиуретан (3) направляющее кольцо: Полиформальдегид
<b>Применение</b>	Гидравлика



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



## Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.

Компактные размеры

простой монтаж.

Простое решение.

высокая стойкость к истиранию

## Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)	G (мм)	M (мм)	P (мм)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0