

### Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Рабочая температура max.  | 85 °C  |
| Соединение                | Наружная резьба G 1/4", поворотная   |
| Рабочее напряжение        | 24 В пост. тока  |
| Подключение к электросети | Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.   |
| Материал                  | Корпус: цинковое литье под давлением<br>Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A<br>Уплотнение: БНК |
| Комплект поставки         | без штекера  |
| Степень защиты            | IP 67  |



### Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора

Корпус поворачивается до 290°

Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)

без аналогового выхода

точность  $\pm 0,5$  % конечного значения

Запоминание мин. / макс. значений

### Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

### Изделие

| Наименование     | Диапазон измерений | Вес (kg) |
|------------------|--------------------|----------|
| HK DSR 400 04 17 | от 0 до 400 бар    | 0,3      |

### Принадлежности

HK DSR 4POL Угловой штекер M12 4-полюсный с кабелем