
HK PAM 015 T

Ручной насос для установки на баки с ходовым клапаном

Свойства

Комплект поставки	вкл. уплотнение и комплект винтов
Материал	Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали





Указание

Редукционные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

Указания по заказу

Внимание! Необходимо дополнительно заказать рукоятку HKPAM0290000!

Изделие

Наименование	Резьба	Vdh (куб. см) (cc)	Исполнение	p max. (bar)	Давление (30)* (bar)	Вес (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	с 4/3-ходовым клапаном	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	с редукционным клапаном и 4/3-ходовым клапаном	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	с 4/3-ходовым клапаном	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	с редукционным клапаном и 4/3-ходовым клапаном	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	с 4/3-ходовым клапаном	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	с редукционным клапаном и 4/3-ходовым клапаном	280	80	3,30

Vdh = рабочий объем за двойной ход – Давление (30)= давление, производимое усилием рук в 30 дан со стандартной рукояткой

Принадлежности

HK PAM Hebel	Рукоятка для ручного насоса PAM
HK PM0 022	Бак для ручного насоса PAM
HK PAM Faltenbalg	Сильфон для ручного насоса PAM

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.