

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Винт с внутренним шестигранником
Норма	DIN 912-12.9



Изделие

Наименование	Для типа клапана	Момент затяжки (N-m)	Комплект поставки	Вес (kg)
HK M5 30	1 ходовой клапан	8,3	4 шт. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 ходовой клапан HK DHI	8,3	4 шт. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа	8,3	4 шт. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 ходовой клапан HK DHI + 1 клапан блочного монтажа	8,3	4 шт. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 ходовой клапан + 2 клапана блочного монтажа	8,3		0,09
HK M5 130	1 ходовой клапан HK DHI + 2 клапана блочного монтажа	8,3	4 шт. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 ходовой клапан + 3 клапана блочного монтажа	8,3		0,11
HK M5 170	1 ходовой клапан HK DHI + 3 клапана блочного монтажа	8,3	4 шт. M5 x 170	0,12

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DH01	Клапан с ручным управлением NG 6
HK DH04/05	Ходовой клапан NG6, с гидравлическим управлением
HK DH08/09	Ходовой клапан NG6, с пневматическим управлением
HK DHA	Клапан с электроуправлением NG 6, с взрывозащитой
HK DHE X 00 DC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
HK DHE X 00 AC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
HK DHQ	Блок ускорения - замедления для клапана-регулятора потока QV
HK DHZO A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6
HK DLO	Ходовой седельный клапан NG 6
HK DLHZO TE	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Клапан с электроуправлением NG 6