

HK M HK 41 C

Комплект винтов для клапанов NG 6 тип HK 41C

HANSA**FLEX**

Свойства

Модель	Винт с внутренним шестигранником
Норма	DIN 912-12.9



Изделие

Наименование	Для типа клапана	Момент затяжки (N·m)	Комплект поставки	Вес (kg)
HK M5 30	1 ходовой клапан	8,3	4 шт. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа	8,3	4 шт. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 ходовой клапан + 2 клапана блочного монтажа (с 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 ходовой клапан + 2 клапана блочного монтажа	8,3		0,09
HK M5 120	1 ходовой клапан + 2 клапана блочного монтажа (с 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 ходовой клапан + 3 клапана блочного монтажа (с 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 ходовой клапан + 3 клапана блочного монтажа	8,3		0,11
HK M5 160	1 ходовой клапан + 3 клапана блочного монтажа (с 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK 41 C1	Клапан с ручным управлением NG 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Клапан с электроуправлением NG 6