

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Винт с внутренним шестигранником
Норма	DIN 912-12.9



Изделие

Наименование	Для типа клапана	Момент затяжки (N-m)	Комплект поставки	Вес (kg)
HK M6 40	1 ходовой клапан	14,0	4 шт. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа	14,0	4 шт. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 ходовой клапан + 2 клапана блочного монтажа	14,0	4 шт. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 ходовой клапан + 3 клапана блочного монтажа	14,0	4 шт. M6 x 190	0,20

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DK11	Клапан с ручным управлением NG 10
HK DKE X 00 DC	Клапан с электроуправлением NG 10 без катушки
HK DKE X 00 AC	Клапан с электроуправлением NG 10 без катушки
HK DKZOR A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10
HK DLKZOR TE	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10
HK DG4V5	Клапан с электроуправлением NG 10