

HK M HK DPH 2

Комплект винтов для клапанов NG 16 тип HK DPH 2

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Винт с внутренним шестигранником
Норма	DIN 912-12.9



Изделие

Наименование	Для типа клапана	Момент затяжки (N·m)	Комплект поставки	Вес (kg)
HK M5 30	1 ходовой клапан / 1 пилотный клапан NG 6 на ходовом клапане	8,3	4 шт. M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 ходовой клапан NG 16	14,0	4 шт. M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 ходовой клапан NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 60 мм)	14,0		0,10
HK M10 110	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 60 мм)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 40 мм)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 40 мм)	63,0		0,20

Является принадлежностью к следующим изделиям

Ходовой клапан NG 16