

НК М НК DPH 2

Комплект винтов для клапанов NG 16 тип НК DPH 2

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Винт с внутренним шестигранником
Норма	DIN 912-12.9



Изделие

Наименование	Для типа клапана	Момент затяжки (N·m)	Комплект поставки	Вес (kg)
НК М5 30	1 ходовой клапан / 1 пилотный клапан NG 6 на ходовом клапане	8,3	4 шт. М5 x 30	0,03
НК М6 40	1 ходовой клапан NG 16	14,0	4 шт. М6 x 40	0,06
НК М10 50	1 ходовой клапан NG 16	63,0		0,15
НК М6 100	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 60 мм)	14,0		0,10
НК М10 110	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 60 мм)	63,0		0,30
НК М6 80 2	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 40 мм)	14,0		0,10
НК М 10 90	1 ходовой клапан + 1 клапан блочного монтажа NG 16 (высота пластины 40 мм)	63,0		0,20

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК DPH 2	Ходовой клапан NG 16
----------	----------------------