
# HK DI 20

Блок защиты и блокировки с ручным сбросом нагрузки

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | предохранительный клапан |
| **Рабочее давление** | макс. 400 бар |
| **Дополнительный признак** | с допуском TÜV |
| **Материал** | Seal: VITON |






## Указание

предохранительный клапан имеет фиксированные настройки, при установке на соответствующий гидроаккумулятор необходимо учитывать макс. давление!

## Описание

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Вязкость жидкостей должна находиться в следующем диапазоне:
мин. 10 мм2/с, макс. 380 мм2/с

## Указания по заказу

Внимание! Адаптеры для соответствующего гидроаккумулятора заказываются отдельно.

## Изделие

| Наименование | p max. (bar) | M1 | M2 | P | S | T | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DI 20 M 330 B** | 330 | 1/2" | 1/4" | 1" | Соединение с гидроаккумулятором M 33x2 | 3/4" | 6,8 |

pmax: Предохранительный клапан имеет фиксированные настройки, – при установке на соответствующий аккумулятор необходимо учитывать максимальное давление!

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK AS** | Адаптер гидроаккумулятора для блока защиты и блокировки |
| **HK MSM** | Контргайка для мембранного гидроаккумулятора тип C |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*